



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Različica dokumenta: 16. jul. 2024



Opis

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil je mešanica za uporabo v sodobnih zračno in vodno hlajenih dvotaktnih motorjih skuterjev. To olje se samo meša in je primerno za motorje s sistemi za vbrizgavanje olja. Zagotavlja visoko zmogljivost in dobro zaščito pred obrabo motorja in batov. Olje ima tudi specifikacijo emisij "Low Smoke", ki je dovoljena za uporabo v mestnih območjih.

Priročnik za aplikacijo

Glede na specifikacije

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
43001BS	1 L	6	450

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.