



## 54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Različica dokumenta: 16. jul. 2024



### Opis

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic je primerno za zračno in vodno hlajene štiritaktne motorje in menjalnike. To motorno olje zagotavlja visokokakovostno zaščito. Večstopenjsko motorno olje SAE 10W-40 je namenjeno motornim kolesom s suhimi in mokrimi ploščatimi sklopkami.

### Priročnik za aplikacijo

### Glede na specifikacije

API SL  
JASO MA / MA2

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	88.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	13.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D2270
Flashpoint	201	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.1	mgKOH/g	ASTM D2896

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.